

PLANK



Техническа информация за продукта

ХАРАКТЕРИСТИКА	СИМВОЛ	СТАНДАРТ	ПОКАЗАТЕЛ
РАЗМЕР			182 x 1220 mm
ОБЩА ДЕБЕЛИНА			6,5 mm
ПОДЛОЖКА IXPE		IXPE	1,5 mm
ИЗНОСОУСТОЙЧИВ СЛОЙ			0,55 mm с керамично покритие
РЕАКЦИЯ НА ОГЪН		EN 13501-1	Класификация Bfl-s1
ЕМИСИИ НА ФОРМАЛДЕХИД		EN 717-1	Клас E1: ≤ 0,124 mg/m ³
СЪДЪРЖАНИЕ НА РСР		EN 12673:1999	< 0,1 ppm
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРИПЛЪЗВАНЕ		EN 13893, DIN 51130	DS / R10
ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ СВОЙСТВА		EN 1815, Метод А	Антистатично покритие: ≤ 2,0 kV
КЛАСИФИКАЦИЯ (НИВО НА НАТОВАРВАНЕ)		EN 16511, EN ISO 10874	Жилищно - високо натоварване (клас 23) Търговско - високо натоварване (клас 33)
ОСТАТЪЧНА ДЕФОРМАЦИЯ		EN ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0,15 mm
УСТОЙЧИВОСТ НА КОЛЕЛЦА (ОФИС СТОЛ)		EN ISO 4918	Тип W
УСТОЙЧИВОСТ НА ЦВЯТ КЪМ СВЕТЛИНА		ISO 105-B02, Метод 3	≥ Клас 6
РАЗМЕРНА СТАБИЛНОСТ		EN ISO 23999 / EN 434	≤ 0,25 %
ТОПЛИННО СЪПРОТИВЛЕНИЕ		EN 12667	0,01745 m ² K/W при 10°C

МОДЕЛ НАСТИЛКА	ДЕКОР		РАЗМЕРИ (mm)	ИЗНОСОУСТОЙЧИВ СЛОЙ (mm)	ПОДЛОЖКА (IXPE) (mm)	ДЕБЕЛИНА (mm)
Selected collection SPC flooring			182 x 1220	0,55	1,5	6,5
РЪБ	ПОВЪРХНОСТ	ЗАКЛЮЧВАЩА СИСТЕМА	ПАКЕТ (М²)	БРОЙ В КАШОН	ТЕГЛО НА КАШОН	
4-СТРАННА МИКРО ФАСКА	EMBOSSED IN REGISTER (СИНХРОНЕН РЕЛЕФ)		1,78 m ²	8 бр.	18,69 kg	

NOVERA
NATURAL BY DESIGN

Amber Oak PL 625